



Transparens och stramhet karakteriserar Plane. En enkel konstruktion av tunna metalltrådar i ett strukturellt rutnät kröns av en platt ljuskälla, släckt är den helt transparent, som tänd sprider ett behagligt ljus till hälften upp, till hälften ner. Resultatet ger en jämn ljusbild som passar utmärkt i de flesta miljöer.

**Utförande:** Lackerad metall och aluminium, vit alt champagne (RAL 1035). Lumina bländskydd i akryl (PMMA) med goda optiska egenskaper. När den är släckt är den helt transparent och tänd får den en jämn luminant yta.

**LED info:** Armaturlumen senedan Systemeffekt se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Pendlas i vajer. Separat driftbudsbox monteras dikt tak alternativt ovan undertak.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup>.

**Design:** Front 2016.

W	DIAMETER/MM	FÄRG/FINISH	ART.
LED 1700LM/34W	444	Vit/White	8360-1-01
LED 1700LM/34W	444	Vit/White	8360-1-01HFF
LED 1700LM/34W	444	Champagne	8360-1-65
LED 1700LM/34W	444	Champagne	8360-1-65HFF
LED 2685LM/49W	619	Vit/White	8360-3-01
LED 2685LM/49W	619	Vit/White	8360-3-01HFF
LED 2685LM/49W	619	Champagne	8360-3-65
LED 2685LM/49W	619	Champagne	8360-3-65HFF

HFF = Dimmbar med DALI / HFF = Dimmable with DALI.

Transparency and sharpness characterise Plane. It has a simple construction of thin metal wires in a structural grid crowned by a flat light source, turned off it is completely transparent, that spreads a pleasant light half-up, half-down. The result gives even illumination, excellent for most environments.

**Finish:** Painted metal and aluminum, white or champagne (RAL 1035).

Lumine louvre in acrylic (PMMA) with good optical characteristics.

**Installation:** Wire pendant. External ballast box is mounted directly to ceiling or placed loosely above ceiling

**LED info:** System power see above. Luminaire Luminous Flux see above.

CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80

**Connection:** Terminal block 5x4mm<sup>2</sup>.

**Design:** Front 2016.



