

# LIGHTECTURE





idae a  
aru

...a experientia  
...uraru... cyath  
inmitte... epe i  
...rga  
...en  
tudinem  
gressus  
loquemur

PYTACORA

ff

*Pythagora proportiones conso-*  
*m perpensae sint.*

*um reversus varia*

*portionibus ratio*

*quidem aequi*

*que aure dicitur*

*apud*

*ones aptam*

*Saepe*

*pro me*

*metabul*

*urmat*

CANTO X

Che leggendo nel vico degli  
s'illoggizzò invidiosi veri.

139 Indi, come orologio che ne ch  
nell'ora che la sposa di Dio

A mattinar lo sposo perchè

142 Che l'una parte e l'altra tira

Tin tin sonando con sì dole

Che'l ben disposto spirto d'

145 Così vid'io la gloriosa ruota

Muoversi e render voce a vo



Collezione di lampade a soffitto, a sospensione e a parete con struttura metallica rivestita con fettuccia di tessuto ignifugato pongè superliscio, disponibile in dieci colori: nero, verde, giallo oro, blu elettrico, rosso, rosso bordeaux, bianco, bianco caldo, mattone, marrone. I diametri variano da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 180 cm. Le sorgenti luminose sono incandescenti, alogene, fluorescenti o ad alogenuri metallici.

Suspension, ceiling and wall lamp collection consisting of a metal structure covered with stripes of extra smooth flame retardant pongè fabric, available in ten colours: black, green, gold-yellow, electric blue, red, maroon, white, warm white, brick-red and brown. Sizes vary from diameters of minimum 30 cm (11 3/4") up to a maximum of 180 cm (70 7/8"). Equipped with incandescent, halogen, fluorescent or metal halide lamps.

Hänge-, Decken-, und Wandleuchten-Kollektion, deren Metallstruktur mit einem schwer entflammaren, superglatten Pongè-Stoff-Band umwunden ist, das in zehn verschiedenen Farben zur Verfügung steht: schwarz, grün, gelbgold, blitzblau, rot, bordeauxrot, weiß, warmweiß, ziegelfarben, braun. Die Durchmesser liegen zwischen einem Mindestmaß von 30 cm und einem Höchstmaß von 180 cm. Als Lichtquelle kann man Glühbirnen, Halogen-, Fluoreszenz- oder Metallhalogenidlampen einsetzen.



# BELL

Collection de lampes à suspension, de plafonniers et d'appliques avec structure métallique recouverte d'extra-fort de tissu ignifugé pongé superlisse, disponible en dix coloris: noir, vert, jaune or, bleu électrique, rouge, bordeaux, blanc, blanc chaud, brique, marron. Les diamètres varient d'un minimum de 30 cm jusqu'à un maximum de 180 cm. Les sources lumineuses sont incandescentes, halogènes, fluorescentes ou à halogénures métalliques.

Colección de suspensiones, lámparas de techo y de pared con estructura metálica recubierta con cinta de tejido ignifugado pongé superliso, disponible en diez colores: negro, verde, amarillo oro, azul eléctrico, rojo, rojo burdeos, blanco, blanco cálido, rojo oscuro y marrón. Los diámetros oscilan entre un mínimo de 30 cm hasta un máximo de 180 cm. Las fuentes luminosas son incandescentes, halógenas, fluorescentes o de halogenuros metálicos.

Коллекция потолочных, подвесных и настенных светильников с металлическим каркасом, обтянутым полосами супергладкой огнестойкой ткани понже, предлагается в десяти цветах: черный, зеленый, желтый золотой, электрический синий, красный, красный бордо, белый, белый теплый, кирпичный, коричневый. Диаметр от минимум 30 см до максимум 180 см. Источники света: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и металлогалогеновые лампы.



^ SP BEL 180 / SP BEL 118 | US CODE: US BEL 180 / US BEL 118  
> SP BEL 180 | US CODE: US BEL 180









> SP BELL 45 | US CODE: US BEL 045  
√ PL BELL 90 | US CODE: UP BEL 090 (DETAIL)









^ PL BELL 60 | US CODE: UP BEL 060  
< PL BEL 180 | US CODE: UP BEL 180



^ PL BELL 50 | US CODE: UP BEL 050

> PL BELL 30 / AP BELL 30 | US CODE: UP BEL 030 / UA BEL 030





^ SP BELL 90 | US CODE: US BEL 090 (DETAIL)  
> SP BELL 90 | US CODE: US BEL 090









bianco / white BC



bianco caldo / w. white BW



rosso / red RS



giallo / yellow GI



mattone / brick MT



bordeaux / maroon RB



blu / blue BL



verde / green VE



marrone / brown MA



nero / black NE

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**

Tessuto ignifugato pongé superliscio – 100% poliestere  
Extra smooth flame retardant pongé fabric – 100% polyester

**PESO / WEIGHT**

55 ± 5% gr/m<sup>2</sup>

**SP BEL 180 | US BEL 180**

- > E27 | E26 4x75w + 1x60w \*
- > E27 | E26 4x23w fluo + 1x23w fluo \*
- > GX24q-4 4x42w + GX24q-5 1x57w \*
- > G12 HCI T 1x70w
- > G53 5x50w
- > ▽ ⊥

**SP BEL 118 | US BEL 118**

- > E27 | E26 3x75w + 1x60w \*
- > E27 | E26 3x23w fluo + 1x23w fluo \*
- > GX24q-4 3x42w + 1x42w \*
- > G12 HCI T 1x70w
- > G53 3x50w
- > ▽ ⊥

**AP BELL 30 | UA BEL 030**

- > 2G10 1x36w
- > ▽ ⊥



**PL BEL 180 | UP BEL 180**

- > E27 | E26 5x60w
- > E27 | E26 5x23w fluo
- > 2G11 4x55w
- > ▽ ⊥

**PL BEL 118 | UP BEL 118**


- > E27 | E26 4x75w
- > E27 | E26 4x23w fluo
- > 2G11 4x36w
- > ▽ ⊥

**PL BELL 90 | UP BEL 090**

- > E27 | E26 3x75w
- > E27 | E26 3x23w fluo
- > 2G11 4x24w
- > ▽ ⊥


**SP BELL 90 | US BEL 090**

- > E27 | E26 3x60w + 1x60w \*
- > E27 | E26 3x23w fluo + 1x23w fluo \*
- > GX24q-4 3x42w + 1x42w \*
- > G12 HCI T 1x35w
- > G53 3x50w
- > ▽ ⚡







**SP BELL 60 | US BEL 060**

- > E27 | E26 1x100w
- > E27 | E26 1x23w fluo
- > GX24q-4 1x42w
- > GX8.5 HCI R111 1x35w
- > G53 1x50w
- > ▽ ⚡



**SP BELL 45 | US BEL 045**

- > E27 | E26 1x100w
- > E27 | E26 1x23w fluo
- > GX24q-4 1x42w
- > GX8.5 HCI R111 1x35w
- > G53 1x50w
- > ▽ ⚡



\* con illuminazione anche verso l'alto / also with upper lighting

**PL BELL 60 | UP BEL 060**

- > E27 | E26 2x75w
- > E27 | E26 2x20w fluo
- > 2GX13 1x55w
- > ▽ ⚡

**PL BELL 50 | UP BEL 050**


- > E27 | E26 1x100w
- > E27 | E26 1x23w fluo
- > GX24q-4 1x42w
- > G53 1x50w
- > ▽ ⚡

**PL BELL 30 | UP BEL 030**


- > E27 | E26 1x100w
- > E27 | E26 1x23w fluo
- > GX24q-4 1x42w
- > G53 1x50w
- > ▽ ⚡


 E27 INCANDESCENZA  
MEDIUM BASE E26 INCANDESCENCE

 E27 FLUORESCENZA  
MEDIUM BASE E26 FLUORESCENCE


 GX24q-3 FLUORESCENZA  
GX24q-3 FLUORESCENCE


 GX24q-4 FLUORESCENZA  
GX24q-4 FLUORESCENCE

 GX24q-5 FLUORESCENZA  
GX24q-5 FLUORESCENCE


 2G10 FLUORESCENZA  
2G10 FLUORESCENCE

 2G11 FLUORESCENZA  
2G11 FLUORESCENCE

 2GX13 FLUORESCENZA  
2GX13 FLUORESCENCE

 G53 ALOGENA  
G53 HALOGEN

 G12 HCI T ALOGENURI METALLICI  
G12 HCI T METAL HALIDE LAMPS

 GX8.5 HCI R111 ALOGENURI METALLICI  
GX8.5 HCI R111 METAL HALIDE LAMPS

**CE** I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.

All our products undergo to electric safety tests and conform to ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.

Alle Produkte werden entsprechend der europäischen Norm EN60598-1 geprüft, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC geprüft.

Tous produit soumis au test de sécurité, conforme aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.

Изделие подвержено электрическому испытанию. Оно соответствует указаниям Европейского Общества EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC.



Prodotto testato e certificato da Electrical Testing Laboratories (ETL) in conformità con la legislazione Nord Americana e Canadese (UL, CSA).

Product tested and certified by Electrical Testing Laboratories (ETL) in compliance with the North American and Canadian laws (UL, CSA).

Das Produkt wurde von Electrical Testing Laboratories (ETL) entsprechend den gesetzlichen Grundlagen in Nordamerika und Kanada getestet und zertifiziert (UL, CSA).

Produit testé et certifié par Electrical Testing Laboratories (ETL) conformément à la législation de l'Amérique du Nord et du Canada (UL, CSA).

Producto probado y certificado por Electrical Testing Laboratories (ETL) en conformidad con la legislación Norteamericana y Canadiense (UL, CSA).

Продукция прошла тестирование и получала сертификат Лабораторий тестирования электроприборов (ETL) в соответствии с законодательством Северной Америки и Канады (UL, CSA).



Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is obligatory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obbligatoria.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединены к заземлителю. Заземление обязательно.



Apparecchi predisposti per il montaggio direttamente su superfici infiammabili.

Fixtures prepared for the mounting on flammable surfaces.

Geräte für Montage auf entflammbare Oberflächen geeignet sind.

Appareils prévus pour le montage sur surfaces inflammables.

Aparatos predisuestos para el montaje directamente sobre superficies inflamables.

Изделия могут быть установлены на воспламеняющейся поверхности.

Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione. I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen -oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se reserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux éventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Axo Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Axo Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.



Sistema a doppio isolamento; messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing: excluded.

Doppelte Isolierung. Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre: exclue.

Sistema de doble aislamiento; puesta a tierra no incluida.

Система двойной изоляции. Заземление необязательно.



Predisposto con variatore di luce.

With dimmer.

Mit Dimmer.

Avec dimmer.

Con dimmer.

Предусмотрено с диммер.